



- Obvodové zdiivo Porotherm 30 T Profi Dryfix tl. 300 mm na pění

- Obvodo a drevina robnou stranu tl. 300 mm založiť na dvoch ľadách zliava Poodbrenum 30 Tprofil Dry fix tl. 300 mm na pílu
- Stredové nosie zliava Poodbrenum 30 Prof5 Dry fix tl. 300 mm na pílu
- Vnútny pútky Poodbrenum 11,5 Prof Dry fix tl. 115 mm na pílu
- Chémny karimový trvársy systém, prívodník vzduchu ke spotrebiču CÍKO TEE, pre kĺbovú vidku na kasové drevo a pleť

P.1.1 - Plochy překlad Porotherm KP 14,5 dl. 1500 mm - 1 otvor x 1 ks = 1 ks

- P.1.2 - Plochy preklad Porotherm KP 14,5 dl. 1250 mm - 4 otvory x 1 ks = 4 ks
+ železobet. zúž. väčšie 140 x 145 mm vyžadujú 4 x R 10 mm vč. tlmivka E 6 mm vo výži. vzdá. 110 mm
+ pobo systva. izolant tl. 90 mm medzi výšľad. a zúž. väčšie)
P.1.3 - Plochy preklad Porotherm KP 14,5 dl. 1000 mm - 1 otvor x 1 ks = 1 ks
+ železobet. zúž. väčšie 140 x 145 mm vyžadujú 4 x R 10 mm vč. tlmivka E 6 mm vo výži. vzdá. 110 mm
+ pobo systva. izolant tl. 90 mm medzi výšľad. a zúž. väčšie)
P.1.4 - Plochy preklad Porotherm KP 14,5 dl. 1500 mm - 2 otvory x 2 ks = 4 ks
+ Plochy preklad Porotherm KP 11,5 dl. 1500 mm - 2 otvory x 1 ks = 2 ks
+ železobet. zúž. väčšie 160 x 145 mm vyžadujú 4 x R 10 mm vč. tlmivka E 6 mm vo výži. vzdá. 110 mm
P.1.5 - Plochy preklad Porotherm KP 11,5 dl. 1250 mm - 3 otvory x 1 ks = 3 ks
P.1.6 - Plochy preklad Porotherm KP 11,5 dl. 1000 mm - 1 otvor x 1 ks = 1 ks
Nad stavebnými otvormi bude medzi spádmi výstuže ž.b. väčšie doplnená výstuže 18 x 10 mm s presahy 600 mm za lie stavebného otvorom.
Kobokaj zádu. na sústavat výstuže nad spádovými otvorami, tak bude účelka izolovať systkovaní min. 500 mm.

Pronozi mrazčeného zářiva jsou zajištěny tepelné masny vnějšími ostění vaskerých stavebních otvorů okna a dveří. Podlány budou ulatované a to i oddělené stěny vyřípné vyřapěných podlah. Průmřní přívod vzduchu pro spalování křoviny kamny je zajištěn mrazčeným komínovým systémem. Velikost mřimního průduchu komínového tělesa vypočte společnost ČIKO na základě konkrétně vybraného tepelného spotřebiče - křoviny a hřádky.

Výpis z listiny			DANIEL KREISA Čestmír • Celné 50, 561 Technom JČ, 620 37 463	
Wypisanci	Zodp. propjektant	Krealll		
Daniel Krejsa	Daniel Krejsa	Daniel Krejsa		
Investor				
Sladková Zdenka, Celné 50, 561 64 Technom				
Akce				
VÝSTAVBA RODINNÉHO DOMU				
part. č. st. 13, p.č. 552/1 a 552/2, k.ú. Česká křovina v Žamberka				
Ostatní výřreanu				
Přidorys 1. NP			č. výřreanu D.1.1-2	
Měřítlo 1:50				